

Ausschreibungstext



Deckensystem flat ceiling

Lieferung und Montage eines abgehängten Deckensystems,
von der bestehenden Betondecke aus
Deckensystem flat ceiling 1.250 x 1.250 mm, Materialstärke: 15 oder 30 mm
Binderhöhe: mm
Abhängehöhe: mm
Material: Spezieller hellgrauer Weichschaumstoff auf Melaminharzbasis, mit
beidseitig kaschiertem weißem Vlies;
Brandklasse: B1 nach DIN 4102

Konstruktionsbeschreibung

An der Rohbetondecke wird eine Unterkonstruktion aus
zugelassenen Systemschienen (T24), nach den Vorschriften
der DIN 18186, im entsprechenden Achsraster von
1250 x 1250 mm montiert und planeben ausgerichtet. Die
Unterkonstruktion wird so abgehängt, dass die fertige Decke unter
den Binderfeldern eben durchgeführt wird.
Das Deckensystem flat ceiling muß mit Handschuhen (z. B. Baumwolle)
montiert werden.

Ausführung

Material, Lieferung und Montage, inkl. Gerüststellung, sowie
Ausführen sämtlicher Anpassarbeiten und Einbauen der erforder-
lichen Sonderkonstruktionen. Alle Leistungen sind nach DIN 18168,
DIN 4102 und allen Vorbemerkungen, den Architekturplänen, den
Angaben der Bauleitung, sowie den Richtlinien des Herstellers
auszuführen.

Deckenplatten + Unterkonstruktion	€/ m ²
Lohn	€/ m ²
<hr/>	
m ² - Einh. -Preis	€/ m ²