



ihrem gehör zuliebe . . .

akustik-u. ●
Pernikl GmbH
schallschutztechnik

A-6861 Alberschwende - Rohnen 1080

T 0043(0) 5579 / 200 85 - 0
F 0043(0) 5579 / 200 85 - 5
office@pernikl.com
www.pernikl.com

Akustikbild art element



Einsatzbereiche:

Bürobereich - Empfangsräume - Schulen - Privatbereich

Akustikbild art element



Frühstücksraum - Kundenvorlage



Empfangshalle - Kundenvorlage



Privatbereich - Vorlage www.fotolia.de



Bäckerei/Cafe - Kundenvorlage

B1 (schwerentflammbar) - Produkt

Bei der Ausstattung großräumiger Büros spielt die Akustik eine zunehmend wichtige Rolle. Aus gutem Grund: Steigt der Geräuschpegel, sinkt die Konzentrationsfähigkeit und damit auch die Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz. Gerade bei der Nachrüstung in bereits eingerichteten Büros bieten die individuell gestalteten "Akustikbilder art elements" Ihnen und Ihren Kunden entscheidende Vorteile.

Material

Akustische wirksame Einlage:

25 mm glasvlieskaschierter Weichschaumstoff auf Melaminharzbasis (= Basotect).

Einfassung: umlaufender Aluminiumrahmen, Eloxal oder Beschichtung: weiß, ähnl. RAL 9010.

Die Farbe des Melaminharzschäumens ist hellgrau mit beidseitiger weißer Vlieskaschierung

Eigenschaften

Baustoffklasse

Baustoffklasse der Deckenplatte B1 (schwerentflammbar) nach DIN 4102.

Standardabmessungen

2.500 x 1.250 mm (max. Abmessung)

2.000 x 1.000 mm

1.250 x 1.250 mm

1.000 x 1000 mm

1.000 x 500 mm

Andere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar. (Eigene Produktion)

Gestaltung

Die "Akustikbilder art elements" können mit individuell ausgewählten Motiven oder Texten bedruckt werden.

Event. Vorlagen finden Sie unter www.fotolia.de.

So einfach geht 's:

Verwenden Sie einfach unsere Druckvorlagen (www.pernikl.com) oder senden Sie uns Ihren Druckwunsch, wie z.B. die gewünschte Fotolia-Nummer, alles Weitere wird von uns erledigt! Ihre Vorlage sollte mind. +/- 50dpi Auflösung auf die Druckgröße aufweisen.

Bitte keine interpolierten (hochgerechneten) Dateien verwenden.

Produktvorteile und Eigenschaften

- ◆ Motiv und Text frei wählbar
- ◆ Leichte Montage / Demontage für mehr Flexibilität und Mobilität bei der Arbeitsplatzgestaltung
- ◆ Hohe Absorptionswirkung für optimale Raumakustik
- ◆ Geringes Raumgewicht
- ◆ Schwerentflammbarkeit

Eigenschaften des speziellen Weichschaumstoffes

- ◆ Frei von künstlichen und natürlichen Mineralfasern
- ◆ Hohe Temperaturbeständigkeit
- ◆ Geringes Raumgewicht
- ◆ Hohe Alterungsbeständigkeit
- ◆ Offenzellig
- ◆ Nicht abtropfend im Brandfall (selbstverlöschend)

Schallabsorption nach DIN EN 20354

